

## Table One




### ■ Élément de base :

2 montants, 1 panneau arrière perforé, 1 traverse de renfort,  
Simple face : 4 vérins de réglage, 2 pieds standard  
Double face : 8 vérins de réglage, 4 pieds standard

### ■ Élément suivant :

1 montant, 1 panneau arrière perforé, 1 traverse de renfort  
Simple face : 2 vérins de réglage, 1 pied standard  
Double face : 4 vérins de réglage, 2 pieds standard



**Finition standard :** RAL 7035 gris pastel  
Supports des plateaux et bras  
RAL 5010 bleu gentiane

### Renfort télescopique



**Renforts télescopiques :** recommandés pour les modules d'une hauteur de 1850 mm afin de les stabiliser.

### Modulable






Table One peut être prolongé latéralement sans difficulté et permet de former des postes en ligne de longueur variable à partir des éléments. Autres hauteurs disponibles : 760 et 1260mm.

### Configuration double face



Accessible des deux côtés, Table One fait office de poste de travail combiné variable ; possibilité de régler en hauteur chacun de ses composants sans outils.  
**Pieds anti-basculement :** ces pieds empêchent que la table ne bascule lorsque des tablettes, des paniers, etc. sont accrochés sur la face arrière de Table One.

### Table One laqué standard, hauteur de 1850 mm



	simple face		double face	
Profondeur	672		1284	
Largeur	Élément Départ	Élément Suivant	Élément Départ	Élément Suivant
	1000	574100.17	574110.17	574280.17
1250	574160.17	574170.17	574340.17	574350.17


### Plateau Multiplis



En hêtre, jeu de deux supports laqués inclus

Largeur	Profondeur	Hauteur	Référence
1000	700	25	570810.72
1250	700	25	570820.72

### Plateau stratifié



surface gris clair, avec jeu de deux supports laqués

Largeur	Profondeur	Hauteur	Référence
1000	700	25	570870.72
1250	700	25	570880.72

### Renfort télescopique



pour des hauteurs totales supérieures à 1300 mm, réglable en hauteur pour stabiliser le plateau de table

Surface	Référence
Standard	571400.17

De nombreuses configurations sont possibles.  
N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins !