

Rayonnage Sûreté



Type de rayonnage apte au rangement de produits inflammables ou dangereux pour les nappes d'eaux souterraines !

- Bac réglable en hauteur au pas de 30 mm
- Capacité de charge de rayonnage de 1000 kg
- Bac d'une charge maximum de 200 kg
- Hauteur 1980 mm - Largeur 1004 mm
- Ajout ou suppression d'un bac de rétention sans démontage du rayonnage.

Finition standard :

Echelles et bacs galvanisés.



Rayonnage de sécurité avec bacs de rétention

| | Largeur (en mm) | Profondeur (en mm) | Charge (en kg) | Charge/niveau (en kg) | Référence |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Elément Départ 1000 | 1060 | 500 | 2000 | 150 | 006981 |
| Elément Suivant 1000 | 1025 | 500 | 2000 | 150 | 006991 |
| Elément Départ 1250 | 1320 | 600 | 2000 | 150 | 006982 |
| Elément Suivant 1250 | 1285 | 600 | 2000 | 150 | 006992 |



**Rayonnage d'une largeur de 990 mm ou de 1240 mm
4 bacs de rétention et une tablette haute.
Pour stocker des produits dangereux pour la nappe
phréatique.**

Bac de rétention pour rayonnage de sûreté

| | Capacité (en litre) | Largeur (en mm) | Profondeur (en mm) | Hauteur (en mm) | Référence |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Bac de rétention 1000 + lisses | 17 | 990 | 500 | 40 | 001281 |
| Bac de rétention 1250 + lisses | 26 | 1240 | 600 | 40 | 001282 |



**Hauteur utile du bac : 40 mm
Supports de tablette inclus.**

